

Sea&sea

Подводный бокс *-DX-100*

Руководство по эксплуатации



Продукция, с таким знаком, прошла испытания на герметичность в соответствии со стандартами и требованиями Sea&Sea.

ПОДВОДНЫЙ БОКС

DX

SEA&SEA.

Sea&Sea.

СОДЕРЖАНИЕ

	2
O-ring	3
	5
	6
	6
	8
	9
	10
	12

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ.

«WARNING» - !

«CAUTION» - !

Пожалуйста! Очень внимательно читайте и запоминайте ВСЕ предупреждения.
Основные меры предосторожности

WARNING!

O-ring,

CAUTION!

Sea&Sea,

Уход за уплотнительными кольцами

Если их не соблюдать, то вода может попасть в бокс.

Порезы или трещины, деформации на уплотнительном кольце.

O-ring,

(# 01920

Sea&Sea).

Не допускайте попадания пыли, песка грязи и посторонних частиц!

Если Вы этого не сделаете, то из-за этих частиц в бокс может попасть вода.

Силиконовая смазка.

Не наносите смазку толстым слоем,

ИСПОЛЬЗУЙТЕ только силиконовую смазку фирмы Sea&ea.

Внимание!

Sea&Sea

Использование других видов смазок может привести к проникновению воды в бокс!

Не сгибайте уплотнительное кольцо!

Как хранить уплотнительное кольцо.

Срок службы кольца.

)

1

(

Части и детали бокса.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

LCD

/

/ F

()

Стр. 6

Как открывать и закрывать бокс

Открывание замков

(.1)
. (.2)

«CAUTION» - Внимание!

Закрывание замков

, (-)
(.2)

«CAUTION» - Внимание!

Присоединение портов

1. ,

2. OPEN . OPEN

(2)

Стр. 7

3.

LOCK

(2)

4.

LOCK.

Отсоединение портов

1.

OPEN

2.

«CAUTION» - Внимание!

LOCK.

NX-90PRO

DX-100.

Присоединение управляющих колец (Приводов)

Для объективов с кольцами диафрагмы и зуммирования:

***Для объективов без колец диафрагмы и зуммирования:
(кроме тех, которые управляются с порта)***

Установка камеры в бокс

1. . (.1)
2. .

3. . (.2) OPEN (.3)

4. , .
5. , , , ,

6. . (.4) LOCK.

7. . (.5)

«CAUTION» - Внимание!

8. . .

Стр. 9

Присоединение синхрокабеля к боксу

1.

O-ring

2.

« »

« »

« »

« »

« »

«CAUTION» - Внимание!

Sea&Sea
DX-100.

Nikonos

Стр. 10.

Управление и контроль

Ручка включения:

N/OFF -

Кнопка компенсации экспозиции и типов синхронизации вспышки

(.1)

Ручка фокусировки (ручной режим)

MF.

AF.

Примечание: В режиме автофокусировки, ручка должна находиться в позиции AF. Иначе механизм объектива может быть сломан.

Рычаг переключения режимов фокусировки

(.4)

«CAUTION» - Внимание!

Стр. 11
Ручка диафрагмы

. (.3)

Рычаг блокировки АЕ/АФ

1.

2.

. (.5)

Стр. 12.

Технические параметры

Управление:

/ F / LCD

Конструкция:

- ABS

Габариты: 363 220 135 .

Вес: 3800 . ()

В комплект входят:

O-ring,

*