ПОДВОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ
ALULIGHT 50
Руководство пользователя

Alulight 50
. Alulight 50
, , ,
, .
,
.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 50 ;
- 60-65 (50);
– 120 .

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

NiMH 18.2
72
6

700 (.)
1700
83 ( )
245 ( )
:
- 55-60
- 90

РАБОЧИЕ СВОЙСТВА

- **Электронный замок безопасности:** ;
- **Автоматическая защита:** ;
- **Быстрое зарядное устройство:** 7 230 ;
- **SOS:** , , ;
- **Мигающий свет:** , , ;
- **Красный индикатор:** ;
- **Автоматическое отключение:** ;
- **Экстренный свет:** ;
- **Мягкий старт:** ;
- **Магнитный переключатель:** ;

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Alulight 50 ,
:

A. ;
B. ;
C. ;
D. , ;
E. , , .

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед погружением убедитесь, что стравливающий предохранительный клапан находится в правильном положении. Если этот клапан торчит над своим посадочным местом, не погружайтесь с этим фонарем, и отнесите его к авторизованному дилеру.

- , ;
- ;
- : (ON) ;
- : (ON) ;
- , (ON)
  1,5 .;
- SOS: ;
- SOS, ;
- , ,
  , ;
- .

( ).
( ).
НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ФОНАРЬ ПОСЛЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, т.к. блок батарей будет необратимо поврежден. Пользуйтесь экстренным светом только при экстренной необходимости!
: ,
.
.

ВЫДВИЖНАЯ РУЧКА

, , (PRESS)
. .
.

ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ

1. , ;
2. (220). ;
3. ;
4. : 6 90% .
   / ;
5. : 90% ,
   . 2-3
   . / .
   12 .
   1 .
   .

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

, .
.
.

Замена лампы. , . .
: , . . .
, .
.
, (
).
, .
.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

§ 60 .
;
§ ;
§ ;
§ , . .
;
§ ,
;
§ ;

- § ;
- § ;
- § .

ГАРАНТИЯ

.
,
.
,
.
,
.

. ________________________________

: «_____» ____________________ 200_ .

: ______________________________

. .